

### Usò previsto

Additivo per aumentare l'elasticità delle vernici per auto e veicoli Mipa 2K (OC, AC, PUR), dei trasparenti Mipa 2K lavorati in un rapporto di miscelazione di 2:1 e Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3. Necessario quando si verniciano materie plastiche deformabili.

Quantità da aggiungere:

vernice di base + 10 - 50 % Mipa 2K-Elastic

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 può essere elasticizzato fino al 15% con Mipa 2K-Elastic.

Additivo per aumentare l'elasticità delle vernici per auto e veicoli Mipa 2K (OC, AC, PUR), dei trasparenti Mipa 2K lavorati in un rapporto di miscelazione di 2:1 e Mipa 2K-HS-Express-Clear CX 3. Necessario quando si verniciano materie plastiche deformabili.

Quantità da aggiungere:

vernice di base + 10 - 50 % Mipa 2K-Elastic

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 può essere elasticizzato fino al 15% con Mipa 2K-Elastic.


Resa : --

### Istruzioni di applicazione



#### Colore

farblos



#### Rapporto di miscela

##### Catalizzatore

**in peso**  
(vernice : catalizzatore)

**in volume**  
(vernice : catalizzatore)

--

--

--



#### Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

--

--



#### Pot life

--



#### Diluente

--



#### Viscosità di applicazione

pistola a gravità


Airmix/Airless

--

--

**Modo di applicazione**

Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	Diluyente
--	--	--	--	--	--

**Tempo di evaporazione**

--

**Spessore di film secco**

--

**Tempo di essiccazione**

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteggiabile	sovraverniciabile
--	--	--	--	--	--

**Nota**

**Stoccaggio:** almeno 3 anni nelle condizioni originali di imballaggio

**Direttiva COV:** --

**Condizioni per l'applicazione:** da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione adeguata.

**Istruzioni di applicazione:** Mipa 2K-Elastic non influisce sul dosaggio dell'indurente. Il tempo di essiccazione è esteso fino al 100 % a seconda dell'aggiunta di Mipa 2K-Elastic. Con Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3, i tempi di essiccazione possono essere leggermente più lunghi.