

Uso previsto

Mipa Kontroll-Spray nero è uno spray controllo per identificare le irregolarità nel processo di carteggiatura delle superfici di stucco e di fondo riempitivo. La spia di carteggiatura rende visibili tutte le imperfezioni sulla superficie, in quanto gli avvallamenti ancora presenti durante la carteggiatura della superficie appaiono neri a causa della rugosità o difetti. Solo quando l'intera superficie di carteggiatura non presenta più tali segni neri, la superficie di stucco o di fondo riempitivo è assolutamente piana.

Istruzioni per l'uso



Supporto

Superficie di stucco e di riempitivo

Pretrattamento / pulizia

Pulizia preliminare con Mipa Silikonentferner.
Soffiatura accurata delle superfici di stucco o fondo riempitivo

Caratteristiche

Essiccazione rapida
Strumento efficace per evidenziare le irregolarità sulle superfici di stucco o fondo riempitivo
Ottima carteggiabilità

Tonalità / grado di brillantezza

Nero / opaco




Preparazione

Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti prima dell'uso!




Numero mani

Fare una prova di spruzzatura - distanza dal supporto: circa 20 - 30 cm
Applicare 1 mano sottile e uniforme, ma non coprente!



Tempo di appassimento

-



Dopo l'uso

Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'ugello. In questo modo si impedisce che il prodotto verniciante si essicchi nella valvola.



Tempo di essiccazione a 20 °C

Carteggiabile dopo circa 5 - 10 min

Condizioni di lavorazione

Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.

Stoccaggio

Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 2 anni.

Legislazione COV

Valore limite dell'UE per il prodotto della categoria B/e: 840 g/l
Questo prodotto contiene al massimo 720 g/l di COV.

Consigli di prudenza

Vedi la scheda di sicurezza