

Mipa Linienmarkierer Profi

Numero di articolo 68210 + codice colore

Scheda tecnica

mipa

Professional Coating Systems

pagina 1 / 2

Usato previsto

Mipa Linienmarkierer Profi è una vernice speciale a rapida essiccazione per l'uso professionale. Eccellenti caratteristiche di adesione per marcature durevoli e resistenti. In combinazione con i nostri carrelli traccialinee Allrounder e Standard, è possibile ottenere un'eccellente potere coprente e linee nette e precise. Si presta alla marcatura e alla tracciatura di linee su parcheggi, nel settore privato come anche alle marcature di sicurezza nell'industria.

Istruzioni per l'uso



Supporto

Pietra, calcestruzzo, ecc.
Indicato anche per supporti assorbenti e umidi.

Pretrattamento / pulizia


Il supporto deve essere il più possibile pulito e privo di grasso.

Caratteristiche

Qualità ad alto potere coprente e ad essiccazione rapida
Per marcature durevoli (la durata della marcatura dipende dalla superficie, dal luogo, ad esempio interno o esterno, dalle sollecitazioni quotidiane, ecc.)
Molto resistente all'abrasione

Tonalità / grado di brillantezza

bianco, giallo traffico, blu traffico, rosso traffico, verde traffico / opaco




Preparazione

Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti prima dell'uso!



Numero mani

Fare una prova di spruzzatura - distanza dal supporto: circa 20 - 30 cm



Tempo di appassimento

-



Dopo l'uso

Sistema autopulente, che consente di svuotare al 100% lo spray.

Versione: it 0822

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Tempo di essiccazione a 20 °C

Fuori polvere dopo circa	10 min
Secco al tatto dopo circa	30 min
Resistente dopo circa	24 h
Ricopribile dopo circa	24 h

Condizioni di lavorazione

Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.

Stoccaggio

Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 5 anni.

Legislazione COV

Valore limite dell'UE per il prodotto della categoria B/e: 840 g/l
Questo prodotto contiene al massimo 800 g/l di COV.

Consigli di prudenza

Vedi la scheda di sicurezza

Istruzioni per l'uso

Mipa Linienmarkierer Profi può essere applicato con il nostro carrello di tracciatura Profi, con la canna o la pistola di marcaggio.