

Mipa Silikonentferner-Spray

Numero di articolo 21252 0000

Scheda tecnica

mipa

Professional Coating Systems

pagina 1 / 2

Usò previsto

Mipa Silikonentferner-Spray è un detergente e sgrassante ad alta efficienza per tutti i materiali metallici e polimerici. Rimuove facilmente silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame, fuliggine, ecc.

Istruzioni per l'uso



Supporto

Può essere applicato su tutti i materiali metallici e polimerici, su superfici verniciate e stuccate.

Pretrattamento / pulizia

-

Caratteristiche

Per sgrassare e pulire i materiali metallici e polimerici
Impiego universale contro grassi, oli, cere, sporcizia, ecc.
Facile da usare
Elevato risparmio di tempo

Tonalità / grado di brillantezza

incolore




Preparazione

Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti prima dell'uso!



Numero mani

-




Tempo di appassimento

-



Dopo l'uso

-



Tempo di essiccazione a 20 °C

-

Versione: it 0922

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Silikonentferner-Spray

Numero di articolo 21252 0000

Scheda tecnica

mipa

Professional Coating Systems

pagina 2 / 2

Condizioni di lavorazione	Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.
Stoccaggio	Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 2 anni.
Legislazione COV	Valore limite dell'UE per il prodotto della categoria B/e: 840 g/l Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV.
Consigli di prudenza	Vedi la scheda di sicurezza

Versione: it 0922

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com