

Usso previsto



Componente incolore del sistema tintometrico Mipa WBC per intensificare gli effetti di colori metallizzati e perlati. Attenzione: Ci sono formule che contengono già Mipa WBC-Controller 005. La proporzione massima in una formula non deve superare il 10 % in peso. In caso di sovradosaggio, l'adesione intermedia per la mano del trasparente può essere alterata.

Rapporto di miscelazione: aggiungere al massimo 10 % di Mipa WBC-Controller 005 alla miscela delle tinte base WBC (Attenzione: Non dimenticare di considerare anche la parte di WBC-Controller 005 che potrebbe già essere inclusa nella formulazione del colore). Quindi regolare la viscosità per la spruzzatura della base opaca pronta all'uso come al solito aggiungendo dal 10 al 20% di Mipa WBC-Verdünnung.

Applicazione: applicare questa miscela come al solito, come le basi opache Mipa WBC doppio strato. L'aggiunta di Mipa WBC-Controller 005 non altera il tempo di essiccazione.

Resa : –

Istruzioni di applicazione

	Colore opalino					
	Rapporto di miscela					
	Catalizzatore	in peso (vernice : catalizzatore)	in volume (vernice : catalizzatore)			
	–	–	–			
	Catalizzatore per le verniciature totali		per le verniciature parziali			
	–		–			
	Pot life					
	–					
	Diluente					
	–					
	Viscosità di applicazione pistola a gravità		Airmix/Airless			
	–		–			
	Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	Diluente
	–	–	–	–	–	–
	Tempo di evaporazione					
	–					

Versione: it 1019

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, i dati e le raccomandazioni corrispondono allo stato dell'arte e si basano su anni di esperienza nella fabbricazione dei nostri prodotti. Essi non sollevano l'utilizzatore dal suo obbligo di verificare a regola d'arte e sotto propria responsabilità l'idoneità e l'impiego dei nostri prodotti per lo scopo d'utilizzo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di dati di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Spessore di film secco

--

**Tempo di essiccazione****temperatura
oggetto****fuori polvere****secco al
tatto****pronto al
montaggio****carteg-giabile****sovraverni-ciabile**

--

--

--

--

--

--

Nota**Stoccaggio:** per almeno 2 anni nelle condizioni originali di imballaggio**Direttiva COV:** --**Condizioni per l'applicazione:** da + 10° C ed un'umidità relativa fino al 80%. Assicurare una ventilazione adeguata.**Istruzioni di applicazione:** --