

Usso previsto

Mipa WBS Reiniger è un agente sgrassante a base d'acqua inodore e conforme ai COV (meno del 20% di solvente) per la pre-pulizia di substrati metallici e plastici, superfici stuccate e vecchie vernici carteggiate. Può essere applicato con pennello, panno, spugna o a spruzzo. Dopo l'applicazione, rimuovere Mipa WBS Reiniger con un panno pulito e asciutto.


Resa: --

Istruzioni di applicazione



Colore

incolore



Rapporto di miscela

Catalizzatore

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

--

--

--



Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

--

--




Pot life

--



Diluente

--



Viscosità di applicazione

pistola a gravità

Airmix/Airless

--

--



Modo di applicazione

Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	diluizione (%)
----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	----------------

--


--

--

--

--

--



Tempo di evaporazione

--

Spessore di film secco

--



Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteggiabile	sovraverniciabile
---------------------	---------------	----------------	---------------------	---------------	-------------------

--

--

--

--

--

--

Nota

- Stoccaggio:** Almeno 4 anni nel contenitore originale sigillato
- Direttiva COV:** Questo prodotto contiene circa il 20%.
- Condizioni per l'applicazione:** --
- Istruzioni di applicazione:** Non lasciare che Mipa WBS Reiniger si asciughi sulla superficie. Lasciare evaporare bene le superfici pulite prima di procedere a un'ulteriore lavorazione. Eliminare l'umidità residua da angoli, bordi e perline con aria compressa. Mipa WBS Reiniger può contenere particelle in sospensione. Non si tratta di un difetto di qualità, poiché queste particelle possono essere facilmente dissolte agitando prima dell'uso.